COMPACT AIR CONTROL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR:

-DEPÓSITO DE POLIETILENO CON VACIADO TOTAL
- TANQUE DE LAVADO DE MANOS
- TANQUE DE LIMPIEZA DE CIRCUITO
- INDICADOR DE NIVEL EXTERNO
- ESTRUCTURA DE ACERO PINTADO
- PIE DE APOYO AJUSTABLE PARA 660 Y 1100
- PIE CON RUEDA PARA 1650 Y 2200
- JETS DOBLES ANTIGOTEO EN LATÓN CON FILTROS
- FILTRO DE ASPIRACIÓN EXTERNO CON AUTOLLENADO
- UNIDAD DE VENTILADOR DE POLIETILENO "AIR CONTROL" PATENTADA
- DOS HÉLICES DE PASO VARIABLE, UNA DE LAS CUALES ES DE ROTACIÓN INVERSA
- MULTIPLICADOR E INVERSOR DE ENGRANAJES DE DOS VELOCIDADES
- EJES AJUSTABLES DOBLE VOLADIZO
- CONTROL ENCENDIDO/APAGADO ELÉCTRICO
- 4 TAPONES DE CIERRE DE AIRE
- INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE EXTERNO
- KIT DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN
- FILTRO AUTOLIMPIANTE EN LA ENTREGA
- AGITADOR HIDRÁULICO DOBLE PARA 1100/2200
- SIN JUNTA CARDAN

COMPACT AIR CONTROL									Mc/h							KG
	Lt	HP	Ø	N°	N°			RPM	(m³)	Mt		A	B	C	Kg
660	600	50 – 65	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	185.60 R14	1000	2840	1100	550
880	800	55 – 65	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	185.60 R14	1000	2840	1150	620
1100	1000	65 – 70	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	10.0/80-12"	1300	3100	1350	710
1650	1500	70 – 80	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	10.0/75-15.3"	1400	4000	1300	780
2200	2000	75 - 85	700	8+8	12	●	2	540	35.000	4-5	11.5/80-15.3"	1400	4000	1650	930

T. +51 940211947 gbrena@gtecmaquinarias.com www.gtecmaquinarias.com