

Abonador Compost Bilateral

MSP LT 12,0

Permite esparcir compost, gallinaza, raquis picado de palma y otros materiales de manera simultánea a ambos lados.

Es posible instalar bandas (norias) suplementarias a cada lado del equipo lo que permite tener un mayor alcance en aplicaciones puntuales. Igualmente se puede trabajar hacia un solo lado con o sin noria suplementaria según la necesidad.

La descarga puede ser ajustada según la necesidad de aplicación por Ha, en función de la velocidad de avance del tractor y la velocidad deseada de descarga del remolque que puede ser controlada por un mando hidráulico.

Este esparcidor está dotado de una compuerta que permite regular la cantidad de material a aplicar. Está construido con un sólido chasis soldado, cadenas de alta resistencia y acoplado con piso y laterales recubiertos en polietileno para mayor duración y mínimo rozamiento al desplazamiento del material; igualmente facilita su limpieza.

Todos estos elementos otorgan una gran fortaleza y duración al esparcidor.

ESPECIFICACIONES	MSP LT 12,0
Peso total Aproximado	2400 kg
Rotación del toma fuerza	540 RPM
Potencia mínima necesaria	80 HP
Capacidad volumen	12 m3
Capacidad de carga	6-8 Ton
Neumáticos	400/60 - 15,5
Cantidad neumáticos	2
Tipo de eje	Sencillo
Compuerta regulacion	Incluida
Numero de cadenas	3
Piso	Polietileno
Laterales	Acero y polietileno
Bandas laterales	PVC x 2
Bandas suplementarias	PVC x 2
Requerimiento hidraulicos	2 tomas hidraulicas

